

PUERTA SECCIONAL

CALIDAD EUROPEA AL MEJOR PRECIO



APARDOM
Fichas técnicas



DESCRIPCION DE PRODUCTO

Puerta seccional Industrial, con hoja de secciones de panel sandwich, con doble capa de acero inyectado, en espesor de 42 mm. Juntas intermedias entre secciones, así como juntas superior, inferior y lateral, para dotar a la puerta de mayor aislamiento.

Bisagras de acero galvanizado atornilladas. Guías de perfiles galvanizadas y compensación de peso conseguida mediante muelles de torsión con carga lateral, consiguiendo así un perfecto equilibrio de la puerta. Posibilidad de automatización de la misma, recomendada para puertas superiores a 10 m²

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPESOR DE PANEL	42 mm.
LAMINA EXTERNA	0,5 mm
TIPO DE LAMINA	Z225
LAMINA INTERNA	0,3 mm.
DENSIDAD ESPUMA	40 Kg/m ³
ESTANQUEIDAD	Clase 3
RESISTENCIA AL VIENTO	Clase 2-4 (en función de dimensiones)
COEFICIENTE TRANSMISION	U=1.6 W/m ² K
COLOR INTERNO	RAL 9010
COLOR EXTERNOI STD.	RAL 9006; RAL 3000; RAL 7016
COLORES ESPECIALES	Todos los de la Carta RAL (CON SUPLEMENTO)

